



HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE "BKE"

- Mit eingebautem Rückwegverstärker
- Druckgußgehäuse IP 20 mit sehr guter Wärmeableitung für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Hervorragende EMV-Eigenschaften
- Montagevorteile durch kompakte Bauform
- Frequenzbereich bis 862 MHz
- Mit Pegelsteller und Entzerrer
- LED-Betriebsanzeige
- Anschlüsse F-Buchsen



Type		BKE 22	BKE 30	BKE 35	
Artikel-Nr.		5700 1229	5700 1230	5700 1277	
Downstream	Frequenzbereich	MHz	85 - 862	85 - 862	
	Verstärkung	dB	19...22 ± 1	20...23 / 28...31 ± 1	32...35 ± 1
	Rauschmaß	dB	7	7	5
	Linearität	dB	± 0,5	± 0,5	± 0,7
	Pegelsteller	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
	Entzerrer	dB	0 ... 18	0 ... 18	0 ... 18
	Betriebspegel max.				
CSO / CTB >60 dB, 42 CH flach	dBµV	96 / 99	96 / 99	101 / 104	
IMA ₂ / IMA ₃ >60 dB, DIN-Pegel	dBµV	100 / 115	104 / 115	111 / 117	
Upstream	Frequenzbereich	MHz	5 - 65	5 - 65	
	Verstärkung	dB	22 ± 1	22 / 28 ± 1	28 ± 1
	Rauschmaß	dB	6	6	6
	Pegelsteller	dB	0 ... 18	0 ... 18	0 ... 18
IMA ₂ / IMA ₃ >60 dB, DIN-Pegel	dBµV	108 / 115	108 / 115	108 / 115	
Stromversorgung	V~	230	230	185-265	
Leistungsaufnahme	W	7,5	7,5	8,0	
Burstschutz	kV	2,5	2,5	2,5	
Anschlüsse		F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	
Abmaße B x H x T	mm	170 x 85 x 50	170 x 85 x 50	170 x 85 x 50	
Gewicht	kg	1,1	1,1	1,1	
KDG 1 TS 140		■	■	■	

Kabel-TV

