

BK-HAUSÜBERGABEPUNKT PROFI-LINE



- Hausübergabe zwischen Breitbandverteilstromnetz (NE 3) und Hausinstallation (NE 4)
- Druckgußgehäuse, IP 54
- Frequenzbereich von 5 bis 862 MHz
- Integrierter Rückweg-Sperrfilter schaltbar
- Kapazitive Trennung des Innenleiters
- Deemphase Schräglage einstellbar
- Integrierter Surge- und Burstsorber
- Messbuchse, zwischen Ein- und Ausgang umschaltbar
- Kunststoffgehäuse für Berührungsschutz
- Verplombbar gegen unbefugtes Öffnen

Type		HÜP 862 D	
Artikel-Nr.		5700 1434	
Frequenzbereich	MHz	5-862 ohne Rückweg-Sperrfilter	85-862 mit Rückweg-Sperrfilter
Sperrtiefe 5-65 MHz	dB	—	40
Durchgangsdämpfung	dB	0,8	
Linearität	dB	± 0,5	
Entkopplung E/A bei S1 auf 75 Ohm	dB	50	
Deemphase Schräglage 470-862 MHz	dB	0 / 3 / 6 schaltbar	
Surge- und Burstschutz	kV	3	
Messbuchse		1 F-Buchse (zwischen Ein- und Ausgang schaltbar)	
Abmaße B x H x T	mm	100 x 90 x 45	
Gewicht	kg	0,3	
Netzabschluß NE3		75 Ohm (zuschaltbar)	
Rückflußdämpfung	dB	-20 dB bei 40 MHz / -1,5 dB/Oktave	

