

KABEL-RECEIVER DVB-C/HDTV



- **CDR 3200:** Digitaler CI-Kabelreceiver für den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen aus dem Kabelnetz
- 2 Common-Interface-Steckplätze (CI)
- Integrierter Kartenleser für Conax basierende Pay-TV Angebote
- **CDR 7200 HD:** HDTV CI-Kabelreceiver zum Empfang von hoch auflösenden Fernseh- und Radioprogrammen aus dem Kabelnetz
- 2 Common-Interface-Steckplätze (CI)
- Integrierter Kartenleser für Conax basierende Pay-TV Angebote

Type	CDR 3200	CDR 7200 HD
Artikel-Nr.	5700 1340	5700 1356
Beschreibung	DVB-C-Receiver	DVB-C-HDTV-Receiver
Empfangssystem	DVB-C	HDTV DVB-C
Tuner / Frequenzbereich Eingang MHz	1 / 47 - 862	1 / 47 - 862
Demodulation	16, 64, 128, 256 QAM	16, 64, 128, 256 QAM
HF-Modulator (K21-K69)	1	1
Video-Dekodierung	MPEG-2	MPEG-2/4, MPEG-2, H.264/AVC
Video-Datenrate Mbit/s	1,5 - 15	1,5 - 15
Sampling-Rate kHz	32 / 44,1 / 48	32 / 44,1 / 48
Common Interface (CI)	2	2
Kartenleser	Conax	Conax
Display-Anzeige	VFD alphanumerisch, 12 Zeichen	VFD alphanumerisch, 12 Zeichen
Programm-Speicherplätze	4000	4000
Mehrsprachiges Bildschirmmenü	■	■
EPG	■	■
Automatischer Programm-Suchlauf	■	■
Kanallistenbearbeitung	■	■
Favoriten-Programmlisten	■ / 8	■ / 8
Videotext/Seitenspeicher	■ / 100	■ / 800
Formatumschaltung	16:9, 4:3, Pan Scan, Letterbox	16:9, 4:3, Pan Scan, Letterbox
Mehrfach Timer-Funktion Ereignisse	8	8
Software-Update	RS 232	RS 232
Kindersicherung	■	■
Netzschalter	■	■
Anschlüsse		
Scart-(RGB-YUV)	■ / 2	■ / 2
HDMI / YPbPr	- / -	■ / ■
Optischer S/PDIF, Dolby Digital	■	■
Audio- / Video-Ausgang (RCA)	2	2
RS 232	1 / -	1 / -
Spannungsversorgung V~	90 - 240	90 - 240
Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by W	25 / 9	27 / 13
Abmessungen / Gewicht mm/kg	360 x 60 x 280 / 2,6	360 x 60 x 280 / 2,6