

MULTIFEED-HALTER

- Schienensystem mit zusätzlichen Feedaufnahmen Ø 40 mm zum gleichzeitigen Empfang von bis zu 4 Satelliten.
Winkelabstände:
SAT 75 / SAT 85: 6°
SAT 100: 4°
SAT 120: 3°
- Einfache Montage an allen DELTA Offset-Antennen
- **MFA 120:** Adapter für Parabolspiegel SAT 120.
Erforderlich in Verbindung mit Multifeed-Halter MFH 2-4



Type	MFH 2	MFH 3	MFH 4	MFA 120
Artikel-Nr.	5700 1191	5700 1192	5700 1193	5700 0722
LNB-Plätze	2	3	4	1
Mitgelieferte LNB-Halter	1	2	3	1
Verschieberegion	°	25	25	–
Gewicht	kg	0,2	0,4	0,2

LNB'S

- Für digitalen und analogen SAT-Empfang
- Wetterfestes voll gekapseltes Aluminium-Druckgehäuse und zusätzliches Kunststoffgehäuse
- Geeignet für alle 40 mm Standard-Feedhalter
- Geringe Stromaufnahme



Type		UC 21	UC 22	UC 44	UC 44 S
Beschreibung		Single-LNB	Twin-LNB	Quattro-LNB	Quattro-Switch-LNB
Artikel-Nr.		5700 0881	5700 0883	5700 0885	5700 0886
Frequenzbereich low-band	GHz	10,70 - 11,70	10,70 - 11,70	10,70 - 11,70	10,70 - 11,70
high-band	GHz	11,70 - 12,75	11,70 - 12,75	11,70 - 12,75	11,70 - 12,75
Rauschmaß typ.	dB	0,2	0,2	0,2	0,2
Verstärkung	dB	> 50	> 50	> 50	> 50
Oszillatorfrequenz	GHz	9,75 low 10,60 high	9,75 low 10,60 high	9,75 low 10,60 high	9,75 low 10,60 high
Polarisationsentkopplung	dB	25	25	25	25
Speisespannung (H/V)	VDC	14/18	2 x 14/18	12...18	4 x 14/18
Bandumschaltung	kHz	0/22	2 x 0/22	–	4 x 0/22
Stromaufnahme	mA	max. 150	max. 250	max. 250	max. 200
Feedaufnahme	mm	40	40	40	40
Umgebungstemperatur	°C	-30...+60	-30...+60	-30...+60	-30...+60
Gewicht	kg	0,38	0,45	0,47	0,47