



MULTISCHALTER 5-KABELSYSTEM



Einzelrichter mit Netzteil

- Zum Empfang von 4 SAT-Ebenen
- Eingang für terrestrische Signale
- Umschaltung durch 13/18 V, 0/22 kHz
- Für analoge und digitale Signale
- Aktivschalter mit geringer Auskoppeldämpfung
- Anschlüsse F-Buchsen
- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Umfangreiches Produktsortiment mit Schaltern für 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 und 48 Teilnehmer

Type		MS 54 N		MS 56 N		MS 58 N		MS 5012 N	
Artikel-Nr.		1016 1501		1016 1502		1016 1503		1016 1504	
Frequenzbereich	MHz	47-862	950-2200	47-862	950-2200	47-862	950-2200	47-862	950-2200
Eingänge		1	4	1	4	1	4	1	4
Ausgänge Teilnehmer		4		6		8		12	
Verstärkung	dB	0 ... 4	-2 ... -4	0 ... 4	-4 ... -6	0 ... 3	-4 ... -6	0 ... 4	-4 ... -6
Entkopplung:	SAT/SAT	dB > 25		dB > 25		dB > 25		dB > 25	
	SAT/TER	dB > 25		dB > 23		dB > 23		dB > 25	
	Teilnehmer	dB > 23 > 28		dB > 23 > 28		dB > 23 > 28		dB > 28 > 28	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dB μ V 103		dB μ V 103		dB μ V 103		dB μ V 103	
	60 dB IMA ₃	dB μ V 96		dB μ V 92		dB μ V 92		dB μ V 90	
Netzanschluß	V~	230		230		230		230	
Stromversorgung LNB	mA	max. 350		max. 350		max. 350		max. 350	
Leistungsaufnahme ohne LNB	W	4,1		4,5		5,0		4,5	
Abmaße B X H X T	mm	230 x 120 x 60		345 x 120 x 80		345 x 120 x 80		440 x 120 x 80	
Gewicht	kg	1,0		1,3		1,3		1,3	

Type		MS 5016 N		MS 5024 N		MS 5032 N		MS 5048 N	
Artikel-Nr.		1016 1505		5700 1228		5700 1444		5700 1435	
Frequenzbereich	MHz	47-862	950-2200	47-862	950-2200	47-862	950-2200	47-862	950-2200
Eingänge		1	4	1	4	1	4	1	4
Ausgänge Teilnehmer		16		24		32		48	
Verstärkung	dB	0 ... 4	0 ... -3	0 ... 3	-4 ... -6	0 ... 3	0 ... 6	0 ... 3	0 ... 6
Entkopplung:	SAT/SAT	dB > 25		dB > 25		dB > 25		dB > 25	
	SAT/TER	dB > 26		dB > 23		dB > 23		dB > 25	
	Teilnehmer	dB > 28 > 28		dB > 28 > 28		dB > 23 > 28		dB > 28 > 28	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dB μ V 98		dB μ V 94		dB μ V 100		dB μ V 100	
	60 dB IMA ₃	dB μ V 88		dB μ V 86		dB μ V 88		dB μ V 88	
Netzanschluß	V~	230		230		185 - 265		185 - 265	
Stromversorgung LNB	mA	max. 350		max. 350		max. 500		max. 500	
Leistungsaufnahme ohne LNB	W	5,0		7,5		8,5		9,5	
Abmaße B X H X T	mm	530 x 120 x 80		440 x 120 x 80		384 x 120 x 71		484 x 120 x 71	
Gewicht	kg	1,3		1,3		1,3		1,3	