



## OPTO-ZUBEHÖR



### Optischer Kompakt-Verteiler

- Optischer 2-fach und 4-fach Verteiler
- Optische Wellenlänge 1310 nm
- Einsatzbar für die Übertragung von terrestrischen und SAT-ZF-Signalen
- Hochwertiges Druckgußgehäuse, IP 50

Type		LSO 1300-2	LSO 1300-4
Artikel-Nr.		5700 0629	5700 0630
			
Optische Ausgänge		2	4
Optische Anschlüsse		FC/APC	FC/APC
Optische Wellenlänge	nm	1310 ± 40	1310 ± 40
Dämpfung	dB	3,7 ± 0,3	7,4 ± 0,3
Optische Rückflußdämpfung	dB	> 55	> 55
Entkopplung	dB	> 55	> 55
Umgebungstemperatur	°C	+ 5 ... + 50	+ 5 ... + 50
Abmaße B x H x T	mm	225 x 190 x 86	225 x 190 x 86
Gewicht	kg	1,7	1,7

### Optische Dämpfungsglieder

- Metallionen-dioxierte Glasfaser
- Premium-Performance für CATV-Anwendungen
- Dual-Wellenlängen-fähig 1310 nm / 1550 nm
- APC-Kontaktflächen in 8° Schrägschliff für Mono-Mode-Glasfaser
- Andere Dämpfungswerte auf Anfrage

Type		OATN 03FC	OATN 06FC	OATN 10FC
Artikel-Nr.		5700 0907	5700 0908	5700 0909
Optische Anschlüsse	nm	FC/APC	FC/APC	FC/APC
Dämpfung	dB	3	6	10

Type		OATN 03SC	OATN 06SC	OATN 10SC
Artikel-Nr.		5700 0910	5700 0911	5700 0912
Optische Anschlüsse	nm	SC/APC	SC/APC	SC/APC
Dämpfung	dB	3	6	10