

ABZWEIGER F-TECHNIK 2400 MHz

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Frequenzbereich 5-2400 MHz
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- DC-Durchgang auf dem Stamm max. 1 A



Type		STA 0124-10	STA 0224-10	STA 0424-10
Artikel-Nr.		5700 0995	5700 0996	5700 0997
Frequenzbereich	MHz	5 – 2400	5 – 2400	5 – 2400
Abzweige		1	2	4
Abzweigdämpfung	± 1,0 dB	10	10	10
Durchgangsdämpfung				
5 – 862 MHz	dB	2,5	4,2	5,5
950 – 2400 MHz	dB	3,5	5,0	6,6
Richtdämpfung	dB	> 23	> 25	> 23
Entkopplung	dB	> 20	> 20	> 20
Anschlüsse		F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen
Abmaße B x H x T	mm	74 x 16 x 17	74 x 16 x 17	74 x 16 x 17
Gewicht	kg	0,05	0,06	0,09

FERNSPEISEWEICHE FÜR AUSSENMONTAGE

- Frequenzbereich bis 1000 MHz
- Für Außenmontage
- Wasserfestes Aluminiumgehäuse, IP 65
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Fernspeisung 10 A / 60 V AC, zwischen Ein- und Ausgängen
- Ein- und Ausgänge über Sicherungen geschützt
- Anschlüsse: 5/8" Verschraubung



Type		PI 0186-A
Artikel-Nr.		1016 1298
Frequenzbereich	MHz	5 – 1000
Durchgangsdämpfung	dB	1,0
Entkopplung	dB	> 50 (AC/RF)
Fernspeisestrom / 60 V AC	A	10
Brummentkopplung		> 66 dB / 10 A
Abmessungen B x H x T	mm	150 x 125 x 79
Gewicht	kg	0,58