

TWIN-ANTENNENSTECKDOSE SAT-ZF

- Twin-Stichleitungsdose für 2-Kabel-Verteilnetze
- Mit DC-Durchgang
- Aufputzsockel und Abdeckung im Lieferumfang enthalten



Type	Frequenzbereich	STD 2400
Artikel-Nr.		1016 0174
Beschreibung		<p>Stichleitungs-Twindose</p>
Dämpfung		
Auslass TV (IEC-Stecker) dB	85-862 MHz	1,0 - 2,0
Auslass RF (IEC-Buchse) dB	87,5-862 MHz	1,0 - 2,0
Auslass 2x SAT (F-Buchsen) dB	950-2200 MHz	4,0 - 6,5
Fernspeisung		12 V =, max. 500 mA (über SAT-ZF-Buchsen)

ZUBEHÖR ANTENNENSTECKDOSEN

Type	AD 2	AD 3	AP 1
Artikel-Nr.	1016 1346	5700 1452	1016 1348
Beschreibung	Abdeckplatte für 2-Loch Dosen	Set mit Aufputzrahmen und Abdeckplatte für 3-Loch Dose	Aufputzrahmen
Abmessungen	mm 76 x 76 x 8	76 x 76 x 8 / 76 x 76 x 32	76 x 76 x 32

Type	R 75	R 75 DC
Artikel-Nr.	5700 0813	5700 0990
Beschreibung	Abschlußwiderstand	Abschlußwiderstand mit kapazitiver Trennung
Frequenzbereich	MHz 0 – 2200	10 – 2200
Elektrischer Widerstand	75 Ohm	75 Ohm
Verwendung	für gleichstromfreie Durchgangsdosen	für SAT-Durchgangsdosen mit DC