

ANSCHLUSSKABEL HIGH-Q



- || Hochwertige Ausführung
- || Schirmungsmaß > 90 dB CLASS A, EN 50117



Type	FAK 250 HQ	MAK 250 HQ	PAK 35 HQ	PAK 42 HQ
Artikel-Nr.	5700 0988	5700 1174	5700 1172	5700 1173
Länge	2,5 m	2,5 m	0,35 m	0,42 m
Anschlüsse	IEC-Winkelbuchse, IEC-Stecker	2 x F-Stecker (Kompressionsstecker)	2 x F-Stecker (Kompressionsstecker)	2 x F-Stecker (Kompressionsstecker)
Verwendung	Empfängeranschluß	Modem-STB-Anschlußkabel	Patch-Kabel	Patch-Kabel
Verpackungseinheit	1 Stück	1 Stück	10 Stück	10 Stück



PEGELSTELLER

- || Zur Pegelabsenkung
- || PSD 8620 F: Druckgußgehäuse,
Anschlüsse: F-Stecker, F-Buchse
- || CLASS A

Type	PSD 8620 F	DR 8620 FF	DR 2018 F
Artikel-Nr.	5700 1460	5700 1231	5700 0038
Frequenzbereich	MHz 5 – 1000	5 – 1000	5 – 2200
Pegelsteller	dB 1 ... 20	1 ... 20	1 ... 18
Max. Fernspeisestrom	—	—	500 mA / 24 V, DC
Anschlüsse	F-Stecker / F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen
Abmaße B x H x T	mm	24 x 44 x 24	24 x 44 x 24



FESTDÄMPFUNGSGLIEDER

- || Kleine Bauform, 40 x Ø 11 mm
- || Anschlüsse F-Buchse und F-Stecker
- || CLASS A

Type	FR 3-3	FR 3-6	FR 3-10
Artikel-Nr.	5700 1154	5700 1155	5700 1156
Frequenzbereich	MHz 5 - 2400	5 - 2400	5 - 2400
Dämpfung	dB 3	6	10