




ANSCHLUSSZUBEHÖR KOMPRESSIONS-F-STECKER

- Frequenzbereich von 0 – 2400 MHz
- CLASS A
- Schirmungsmaß > 90 dB






Type		CMP MC 30	CMP 6-49	CMP 6-51
Artikel-Nr.		5700 0769	5700 1158	5700 1159
Beschreibung		F-Stecker	F-Stecker	F-Stecker
Farbkennung		gelb	blau	grün
Kabeltyp		KOAX 0645 T	KOAX 80, 100, 110	KOAX 1170 T
Mantel Ø	mm	4,5	6,8	6,6
Dielektrium Ø	mm	2,8-2,9	4,6	4,8

HQ-F-Kompressionsstecker

Type		EX 11	EX 6-49	EX 6-51
				
Artikel-Nr.		5700 768	5700 0771	5700 0772
Beschreibung		F-Stecker	F-Stecker	F-Stecker
Kabeltyp		KOAX 1610 T	KOAX 80, 100, 110	KOAX 1170 T
Mantel Ø	mm	10,0	6,8	6,6
Dielektrium Ø	mm	7,1	4,6	4,8

IEC-Kompressionsstecker, Montage-Set

Type		CMP 6 IEC m	CMP 6 IEC f	KT-CMP 4951
				
Artikel-Nr.		5700 1164	5700 1165	5700 1162
Beschreibung		IEC-Stecker	IEC-Buchse	Kompressions-Set
Kabeltyp		KOAX 80, 100, 110	KOAX 80, 100, 110	Lieferumfang:
Mantel Ø	mm	6,8	6,8	25 CMP 6-49, 25 CMP 6-51
Dielektrium Ø	mm	4,6	4,6	Kompressionszange, Abisolierer