

READY TO RECEIVE

SAT DATA MULTIMEDIA ANTENNENDOSEN

Für Internetzugang und SAT-Direktempfang – Die Dose für alle Dienste!



Universelle Einzelanschluß- und Durchgangsdose

Zum Einsatz in kombinierten SAT-ZF- und HFC-Breitbandnetzen.

- Getrennte Ausgänge für SAT, DATA, FM, TV zum Anschluß von Kabelmodem, SAT-STB, TV-Sets und Radio
- Hohe Entkopplung zwischen DATA, SAT und TV
- DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multischalter Steuerung
- Inklusive Aufputzkasten und Abdeckplatte

Frequenzbelegung	RK	VHF I	FM	S2/3	VHF III	UHF	SAT
⊙ IEC-Stecker „TV“							
⊙ IEC-Buchse „RF“							
⊙ F-Buchse „SAT“							
⊙ F-Buchse „DATA“							
Stammausgang OUT (nur BDM 24xx-85)							

READY TO RECEIVE

Technische Daten

Type		BEM 2404-85	BDM 2410-85	BDM 2415-85	BDM 2419-85
Art.-Nr.	Einzelverpackung				
Verwendung		Stichdose	Durchgangs- dose	Durchgangs- dose	Durchgangs- dose
Dämpfung	Frequenzbereich				
Auslass FM	85-862 MHz	8	10	14	19
Auslass TV	85-2200 MHz	4	10	14	19
Auslass DATA	5-862 MHz	9	10	14	19
Auslass SAT	950-2200 MHz	9	10	14	19
Stamm-Ausgang	5-1750 MHz		6,5	5	6
OUT	1750-2400MHz	-	8,0	7	6,5
SAT <-> TV/RF	950-2400/85-862 MHz	18	20	20	20
DATA <-> TV/FM	5-65/85-862 MHz	65/22	65/22	65/22	65/22
OUT <-> SAT/TV		-	22	22	22
SAT DC Pass	18V/1A	13/18V, 22kHz	13/18V, 22kHz	13/18V,22kHz	13/18V,22kHz