


## SPEZIAL LNB-HALTER

- II Schienensystem mit zusätzlichen Feedaufnahmen Ø 40 mm zum gleichzeitigen Empfang von bis zu 4 Satelliten.  
Min. Winkelabstände mit Standard-LNB-Halter:  
SAT 75 / SAT 85: 6°  
SAT 100: 4°  
SAT 120: 3°
- II Einfache Montage an allen DELTA Electronics Offset-Antennen



MFH 2



MFH 4

Typ	MFH 2	MFH 3	MFH 4
Beschreibung	Multifeedhalter	Multifeedhalter	Multifeedhalter
Artikel-Nr.	57001191	57001192	57001193
LNB-Plätze	2	3	4
Mitgelieferte LNB-Halter	1	2	3
Verschieberegion	6	25	25
Gewicht	0,2 kg	0,4	0,5

## LNBS

- II Low Noise Block Converter zur Umsetzung von TV-SAT-Transpondern in den SAT-ZF-Bereich (L-Band)
- II Wetterfestes voll gekapseltes Aluminium-Druckgehäuse und zusätzliches Kunststoffgehäuse
- II Geeignet für alle 40 mm Standard-Feedhalter
- II Geringe Stromaufnahme
- II Rauscharm und hochaussteuerbar



Typ	UC 21	UC 44	UC 44 S
Beschreibung	Single-LNB	Quattro-LNB	Quad-LNB
Artikel-Nr.	57000881	57000885	57000886
Frequenzbereich low-band	10,70 - 11,70 GHz	10,70 - 11,70	10,70 - 11,70
high-band	11,70 - 12,75 GHz	11,70 - 12,75	11,70 - 12,75
Verstärkung	> 50 dB	> 50	> 50
Oszillatorfrequenz	9,75 low 10,60 high	9,75 low 10,60 high	9,75 low 10,60 high
Polarisationsentkopplung	25 dB	25	25
Speisespannung (H/V)	14 / 18 VDC	12...18	4 x 14 / 18
Bandumschaltung	0 / 22 kHz	-	4 x 0 / 22
Stromaufnahme	130 mA	220	220
Versorgungsspannung	12 - 20 V	12 - 20	12 - 20
Feedaufnahme	40 mm	40	40
Umgebungstemperatur	-40...+60 °C	-40...+60	-40...+60
Gewicht	0,38 kg	0,47	0,47