

Steckkarten

- II Umsetzung:
 - DVB-S/S2 in QAM-HD

Typ		KAB 422
Artikel-Nr.		57002881
Modulation		4xDVB-S/S2 in 4xQAM, 1 CI
Eingangspegel	dB μ V	55-80
Eingangs Symbolrate	MS/s	max. 30
Common Interface		1x
DBV-S2 Modulation		QPSK, 8PSK
Leistungsaufnahme	W	ca.16
Ausgangspegel an 75 Ohm	dB μ V	80-100

weitere Module für DVB-T in QAM auf Anfrage

Steckkarten

- II Umsetzung:
 - DVB-S/S2 in COFDM/2K

Typ		KAB 442
Artikel-Nr.		57002883
Modulation		4xDVB-S/S2 in COFDM-HD, 1 CI
Eingangspegel	dB μ V	50-75
Eingangs Symbolrate	MS/s	max. 30
Common Interface		1x
DBV-S2 Modulation		QPSK, 8PSK
Leistungsaufnahme	W	ca.13
Ausgangspegel an 75 Ohm	dB μ V	83-103

Zubehör

Typ	KAB 4000 C	KAB 4000 - W
Artikel-Nr.	57002915	57002893
Beschreibung	8,1 Windows Tablet zur Programmierung der KAB 4000	Winkel-Montageset 19" für KAB 4000 B8