

ZUBEHÖR

Wideband - Quattro Adapter


- || Zur Umsetzung eines Wideband LNB (L.O. 10,41 GHz) auf herkömmliche Quattro-Eingänge
- || Erweiterung von vorhandenen Installationen von einem auf zwei Satellitenpositionen ohne neue Verkabelung
- || Kompakte Ausführung
- || Ferngespeist durch Quattro Eingänge



Typ		WQA 24
Artikel-Nr.		57003355
Eingänge		2
Eingangsfrequenz	MHz	290...2340
Ausgänge		4
Ausgangsfrequenz	MHz	950...2150
Durchgangsverlust	dB	0
Eingangsleistung	dBμV	54...84
Entkopplung	dB	26
Stromaufnahme	mA	150 @ 20 V
Eingangsspannung	VDC	10...20
Maße	mm	90 x 80 x 40

Wideband Mehrfachverteiler/ Abzweiger

- || WBS verteilt das Signal gleichmäßig auf beide Ausgänge
- || WBT zweigt einen Teil des Signals auf die Ausgänge ab und dämpft das Durchgangssignal weniger als ein Verteiler
- || Geringe Einfügedämpfung
- || DC-Durchlass auf allen Ausgängen



Typ		WBS 2424	WBT 2424
Artikel-Nr.		57003450	57003451
Frequenzbereich SAT	MHz	290...2340	290...2340
Frequenzbereich TER	MHz	5...862	5...862
Einfügedämpfung	dB	5 (SAT) 4 (TER)	11 (SAT) 13 (TER)
Durchgangsdämpfung			2 (SAT) 2 (TER)
Abzweigdämpfung	dB		13
Rückwegdämpfung	dB	12	12
Maße	mm	129 x 129 x 51	129 x 129 x 51