

17-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER - PASSIVE TERRESTRIK

Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- Für 4 Sat-Positionen
- Eingang für terrestrische und BK-Signale - rückwegtauglich
- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- Made in Germany



Typ	MSE 1708 NP		MSE 1712 NP	
Artikel-Nr.	57003396		57003397	
Frequenzbereich	MHz	5...862 950...2400	5...862	950...2400
Eingänge		1 16	1	16
Ausgänge Receiver		8	12	
Verstärkung	dB	-22 -4...0	-27	-4...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30	
	SAT/TER	30	30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dB μ V	105	
	60 dB IMA ₃	dB μ V	passiv	passiv
Netzanschluss	V~	90...264	90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	max. 1	max. 1	
Maße	mm	272 x 286 x 63	272 x 288 x 63	
Gewicht	kg	1,25	1,3	

* ohne LNB

Typ	MSE 1716 NP		MSE 1724 NP		MSE 1732 NP	
Artikel-Nr.	57003398		57003399		57003400	
Frequenzbereich	MHz	5...862 950...2400	5...862	950...2400	5...862	950...2400
Eingänge		1 16	1	16	1	16
Ausgänge Receiver		16	24	32		
Verstärkung	dB	-27 -4...0	-33 -4...0	-33	-4...0	
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10	> 10		
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30	30		
	SAT/TER	30	30	30		
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dB μ V	105		105	
	60 dB IMA ₃	dB μ V	passiv	passiv	passiv	passiv
Netzanschluss	V~	90...264	90...264	90...264		
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500	max. 1500		
Leistungsaufnahme*	W	max. 1,5	max. 2	max. 2,5		
Maße	mm	272 x 286 x 63	395 x 286 x 63	395 x 286 x 63		
Gewicht	kg	1,3	1,6	1,8		

* ohne LNB