

VERSTÄRKER

- || Separater Einstellbereich der Verstärkung und Schräglage für jeden Eingang
- || AGC & ASC (WBV 220 Pro)
- || Plug'n'Play (WBV 220 Pro)
- || Ausgangsleistung wählbar (WBV 220 Pro)
- || Zwei Stammleitungen
- || Direkte oder ferngespeiste Stromversorgung *



Typ		WBV 230	WBV 220 Pro	
Artikel-Nr.		57003181	57004068	
Eingänge SAT		2	2	
Frequenzbereich SAT	MHz	290...2340	290...2340	
Ausgänge Stammleitung		2	2	
Eingangspegelbereich	dB μ V	57-77	50-70	57-77
Ausgangspegel Max ^{*2}	dB μ V	110	70 (AGC geregelt)	77 (AGC geregelt)
Verstärkung	dB	30	15	
Schräglagenregelung	dB	manuell (0...15)	15 (ASC)	
Einstellbereich Verstärkung	dB	15...30	20 (ASC)	
Stromaufnahme	mA	150 @ 20 V	150 @ 20 V	
Betriebstemperatur	°C	-25...+60	-25...+60	
Maße	mm	115x 130 x 50	115 x 130 x 50	
Gewicht	g	0,235	0,235	

* Die Stromversorgung erfolgt extern mit Hilfe eines Netzteils (z.B. NT 20-1.2F Art. Nr. 57004430) oder ferngespeist über die Stammleitungen.

^{*2} EN 5083-3 /60 dB IMA3