

WIDEBAND LNB

- || Wetterschutzkappe ausziehbar
- || Sehr geringes Rauschmaß
- || Kompakte Größe



Typ		UCW 12
Artikel-Nr.		57003268
Eingänge		1
Eingangsfrequenz	MHz	10700...12750
Ausgänge		2 (H/V)
Ausgangsfrequenz	MHz	290...2340
LO Frequenz	MHz	10410
Verstärkung	dB	55
Rauschmaß	dB	0,7
Entkopplung	dB	25
Ausgangsleistung	dBm	-25
Stromversorgung	VDC	9-20
Stromaufnahme	mA	150
Betriebstemperatur	°C	-40...+ 60
LNB Montage Größe	Ø mm	40
Abmaße	mm	90 x 80 x 40

SAT-ZF INLINE-VERSTÄRKER

- || Super Breitband-Verstärker für terrestrischen und SAT-Bereich
- || Frequenzbereich 47 bis 2150 MHz
- || Vom Receiver bi-direktional fernspeisbar
- || DC-Pass zur Stromversorgung der LNB
- || Druckgussgehäuse Class A



Type		NV 1624 D
Artikel-Nr.		57002025
Frequenzbereich	MHz	47 - 2300
Eingänge		1 (F)
Ausgänge		1 (F)
Verstärkung 40 MHz	dB	16
Verstärkung 950 / 1750 / 2300 MHz	dB	18 / 20 / 24
Ausgangspegel: SAT 35 dB IMA ₃	dBµV	110
TERR 60 dB IMA ₃	dBµV	105
Fernspeisespannung	V	11 ... 20 (über SAT-Receiver, beidseitig einspeisbar)
Stromaufnahme	mA	60
Abmaße B x H x T	mm	45 x 24 x 24
Gewicht	kg	0,04