

ABZWEIGER F-TECHNIK 1000 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Frequenzbereich 5-1000 MHz
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Brummkoppelt durch Trennkondensatoren



KLASSE
A
CLASS

Typ		STA 0386-10	STA 0386-12	STA 0386-16	STA 0386-20
Artikel-Nr.		10161558	10161559	10161560	10161561
Frequenzbereich	MHz	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000
Abzweige		3	3	3	3
Abzweigdämpfung	± 1,0 dB	10	12	16	20
Durchgangsdämpfung					
5 – 470 MHz	dB	3,2	3,2	1,8	1,0
470 – 1000 MHz	dB	4,2	4,0	2,5	1,5
Richtdämpfung	dB	> 25	> 25	> 30	> 30
Entkopplung	dB	> 25	> 25	> 25	> 25
Rückflussdämpfung	dB	> 20	> 20	> 20	> 20
Abmessungen B x H x T	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Gewicht	kg	0,0,09	0,09	0,09	0,09

Typ		STA 0486-12	STA 0486-16	STA 0486-20	STA 0686-16	STA 0886-16
Artikel-Nr.		10161273	10161274	10161275	10161276	10161277
Frequenzbereich	MHz	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000	5 – 1000
Abzweige		4	4	4	6	6
Abzweigdämpfung	± 1,0 dB	12	16	20	16	16
Durchgangsdämpfung						
5 – 470 MHz	dB	3,5	2,0	1,0	2,8	3,5
470 – 1000 MHz	dB	4,0	2,5	1,5	3,0	4,2
Richtdämpfung	dB	> 23	> 28	> 28	> 25	> 24
Entkopplung	dB	> 23	> 28	> 28	> 25	> 25
Rückflussdämpfung	dB	> 20	> 20	> 20	> 18	> 18
Abmessungen B x H x T	mm	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Gewicht	kg	0,09	0,09	0,09	0,12	0,12