

VERTEILER F-TECHNIK 1000 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Frequenzbereich 5-1000 MHz
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren



KLASSE
A
CLASS

Typ		VT 0286	VT 0386	VT 0486	VT 0686	VT 0886
Artikel-Nr.		10161289	10161290	10161291	10161352	10161292
Frequenzbereich	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Ausgänge		2	3	4	6	8
Durchgangsdämpfung						
5-470 MHz	dB	3,7	5,8	7,0	9,0	11,2
470-1000 MHz	dB	3,8	6,3	7,8	10,5	11,5
Entkopplung	dB	> 25	> 25	> 25	> 25	> 25
Rückflusdämpfung	dB	> 20	> 18	> 18	> 18	> 18
Abmessungen B x H x T	mm	22 x 51 x 17	74 x 51 x 17	74 x 51 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Gewicht	kg	0,05	0,06	0,07	0,11	0,13

VERTEILER F-TECHNIK AUSGANG SENKRECHT 1000 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen, senkrecht angeordnet
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Frequenzbereich 5-1000 MHz
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren



KLASSE
A
CLASS

Typ		VT 0486 S	VT 0686 S	VT 0886 S
Artikel-Nr.		57001487	57001488	57001489
Frequenzbereich	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Ausgänge		4	6	8
Durchgangsdämpfung				
5-470 MHz	dB	7,0	9,0	11,2
470-1000 MHz	dB	7,8	10,5	11,5
Entkopplung	dB	> 25	> 25	> 25
Rückflusdämpfung	dB	> 18	> 18	> 18
Abmessungen B x H x T	mm	74 x 51 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Gewicht	kg	0,07	0,11	0,13