

## VERTEILER F-TECHNIK 1218 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Frequenzbereich 5- 1218 MHz
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- Geringe Intermodulation nach EN 60728-4
- Getestet und freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland GmbH



Typ		VT 0212	VT 0312	VT 0412	VT 0612	VT 0812
Artikel-Nr.		57002855	57002856	57002857	57002858	57002859
Frequenzbereich	MHz	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218
Ausgänge		2	3	4	6	8
Durchgangsdämpfung	5-752 MHz	3.3	5.3	6.7	8.5	10.2
	752-1218 MHz	3.8	5.9	7.5	9.7	11.5
Entkopplung OUT-OUT	5-950 MHz	24	24	24	24	24
	950-12818 MHz	22	22	22	22	22
Rückflusdämpfung	dB	18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB				
Abmessungen B x H x T	mm	22 x 51 x 17	74 x 51 x 17	74 x 51 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Gewicht	kg	0.05	0.06	0.07	0.11	0.13