TAPS F-CONNECTION 1000 MHz FOR CATV

- For indoor usage
- Connection: F-female
- Frequency range 5-1000 MHz
- Die-cast housing with earth bonding
- Screening factor > 100 dB, CLASS A
- Hum-suppression

KLASSE A CLASS

Type		STA 0186-6	STA 0186-8	STA 0186-12	STA 0186-16	STA 0186-20	STA 0186-24
Article-No.		10161259	10161260	10161261	10161262	10161263	57001683
Frequency range	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Taps		1	1	1	1	1	1
Tap loss	± 1.0 dB	6	8	12	16	20	24
Through loss							
5-470 MHz	dB	2.8	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8
470-1000 MHz	dB	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Directional isolation	dB	> 23	> 25	> 26	> 28	> 32	> 32
Return loss	dB	> 18	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20
Dimensions W x D x L	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Weight	kg	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

Type		STA 0286-8	STA 0286-12	STA 0286-16	STA 0286-20
Article-No.		10161264	10161266	10161267	10161268
Frequency range	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Taps		2	2	2	2
Tap loss	± 1.0 dB	8	12	16	20
Through loss					
5-470 MHz	dB	3.8	1.8	0.8	0.8
470-1000 MHz	dB	4.2	2.0	1.5	1.0
Directional isolation	dB	> 28	> 25	> 28	> 32
Port isolation	dB	> 28	> 27	> 30	> 30
Return loss	dB	> 20	> 20	> 20	> 20
Dimensions W x L x D	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Weight	kg	0.05	0.05	0.05	0.05