TAPS F-CONNECTION 1000 MHz FOR CATV

- For indoor usage
- Connection: F-female
- Frequency range 5-1000 MHz
- Die-cast housing with earth bonding
- Screening factor > 100 dB, CLASS A
- Hum-suppression

KLASSE A CLASS

Type		STA 0386-10	STA 0386-12	STA 0386-16	STA 0386-20
Article-No.		10161558	10161559	10161560	10161561
Frequency range	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Taps		3	3	3	3
Tap loss	± 1.0 dB	10	12	16	20
Through loss					
5-470 MHz	dB	3.2	3.2	1.8	1.0
470-1000 MHz	dB	4.2	4.0	2.5	1.5
Directional isolation	dB	> 25	> 25	> 30	> 30
Port isolation	dB	> 25	> 25	> 25	> 25
Return loss	dB	> 20	> 20	> 20	> 20
Dimensions W x L x D	mm	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17	52 x 51 x 17
Weight	kg	0.09	0.09	0.09	0.09

Type		STA 0486-12	STA 0486-16	STA 0486-20	STA 0686-16	STA 0886-16
Article-No.		10161273	10161274	10161275	10161276	10161277
						
Frequency range	MHz	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000	5 - 1000
Taps		4	4	4	6	8
Tap loss	± 1,0 dB	12	16	20	16	16
Through loss						
5-470 MHz	dB	3.5	2.0	1.0	2.8	3.5
470-1000 MHz	dB	4.0	2.5	1.5	3.0	4.2
Directional isolation	dB	> 23	> 28	> 28	> 25	> 24
Port isolation	dB	> 23	> 28	> 28	> 25	> 25
Return loss	dB	> 20	> 20	> 20	> 18	> 18
Dimensions W x L x D	mm	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17	74 x 60 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Weight	kg	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13