

OPTISCHE PATCH KABEL

- || Exzellente mech. Ausführung geringe Dämpfung
- || Standard Kunststoffmaterial, gute Patchbarkeit
- || Kabeldurchmesser: Ø 3mm
- || Single Mode Fasertyp SC, FC, LC, E2000/APC
- || Für FTTx, optisches CATV und Testsysteme geeignet



Typ	OMPC 015 SC-LC	OMPC 02 E2-FC	OMPC 02 E2-SC	OMPC 02 SC-FC	OMPC 02 SC-SC
Artikel-Nr.	57003185	57000920	57000921	57000922	57000923
Beschreibung	SC/APC - LC/APC, 1.5 Meter	E2000/APC - FC/APC, 2 Meter	E2000/APC - SC/APC, 2 Meter	SC/APC - FC/APC, 2 Meter	SC/APC - SC/APC, 2 Meter

Typ	OMPC 02 FC-FC	OMPC 02 SC-LC	OMPC 02 LC-LC	OMPC 025 SC-LC	OMPC 05 SC-LC
Artikel-Nr.	57000924	57002917	57002918	57003175	57003176
Beschreibung	FC/PC - FC/PC, 2 Meter	LC/APC - SC/APC, 2 Meter	LC/APC - LC/APC, 2 Meter	SC/APC - LC/APC, 2,5 Meter	SC/APC - LC/APC, 5 meters

Typ	OMPC 05 SC-SC	OMPC 10 SC-LC	OMPC 15 SC-LC	OMPC 20 SC-LC
Artikel-Nr.	57003210	57003431	57003432	57003433
Beschreibung	SC/APC - SC/APC, 5 Meter	SC/APC - LC/APC, 10 Meter	SC/APC - LC/APC, 15 Meter	SC/APC - LC/APC, 20 meters

Typ	OMPC 02 xx-yy	
Einfügedämpfung	dB	< 0,2
Rückflußdämpfung	dB	≥ 45
Betriebsmoden		Single Mode, 9 / 125 µm
Typ		8 ° APC
Betriebstemperaturbereich	°C	-40 - +75
Lagertemperatur	°C	-40 - +85
Länge	m	bis zu 20