

dSCR-SYSTEME

Die neue Generation von SCR-Multischaltern (SCR = Satellite Channel Routing), auch Unicable 2 genannt, bietet im Vergleich zur bisherigen Technik deutlich mehr Frequenzbänder für mehr Endgeräte / Tuner.

Auch die Konfiguration solcher Systeme hat sich deutlich vereinfacht. Mit dSCR ist eine automatisierte Paarung zwischen dem Multischalter und dem Endgerät möglich.

Die erheblich reduzierte Größe der neuen Komponenten macht die Installation einfacher.

Unsere dSCR-Multischalter sind von SKY[®] für deren Set-Top-Boxen geprüft und freigegeben.

Bis zu 16 Frequenzbänder pro Ausgang sind hierbei verfügbar. Dadurch sind die Geräte auch für die Zukunft bestens gerüstet.

KASKADEN-MULTISCHALTER

SCR Multischalter für bis zu 16 Teilnehmer pro Ausgang

- || Unterstützt alle SCR Standards
- || Unterstützt Unicable 1+2
- || **SKY[®] approved**
- || Ultra kompakt
- || Ferngespeist



Typ		MSU 401-16 K	MSU 402-16 K
Artikel-Nr.		57003340	57003341
Frequenzbereich SAT	MHz	950...2150	950...2150
Eingänge		4	4
Durchgangsdämpfung	dB	3	3
DSCR Ausgänge		1	2
Ausgänge Stammleitung		4	4
dSCR User Bänder pro Ausgang		16	16
Ausgangspegel dSCR	dB μ V	85	85
Rückflussdämpfung	dB	≥ 8	≥ 8
Anschlüsse		F-Buchse	F-Buchse
Stromaufnahme	mA	<300 @ 13 V	<320 @ 13 V
Abmaße	mm	90 x 80 x 40	90 x 80 x 40